ISEKI

ISEKI TM4270

Kompakttraktor



CHF 33’900.- inkl. MwSt.*

MFK Prüfung - Abgastest - Lieferung & Einführung

AUSSTATTUNG

- KABINE MIT KLIMAANLAGE
- UNTERBODENSCHUTZ
- FRONT- UND HECKHUBWERK
- KOTFLÜGEL VORNE
- HINTERE SCHEIBENWISCHER
- INDUSTRIEBEREIFUNG
- ARBEITSSCHEINWERFER
- CH PAKET:
  Höhenverstellbare Anhängekupplung,
  LED Rundumleuchte

ANGEBOT

GÜLTIG BIS **31.01.2027**

Oder solange Vorrat

*Zusätzliche Ausrüstung sowie Anbaugeräte nach aktueller Preisliste



ISEKI TRAKTOREN

Zweigniederlassung Fischbach-Göslikon - Brühlmattenstrasse 24a - 5525 Fischbach-Göslikon - 056 / 544 55 20 - www.iseki.ch - kontakt@iseki.ch

TECHNISCHE DATEN

MOTOR 100% ISEKI
Hoher Hubraum &
hohes Drehmoment





LED-LICHTLEISTE
Perfekte Beleuchtung für Arbeiten
und Fahrten bei Nacht



Die Kabinenversionen sind mit einer
Hochleistungs-Klimaanlage ausgestattet.





KOMFORTSITZ MIT STOFFBEZUG UND MECHANISCHER FEDERUNG



ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE

TM4 SERIE

TM4270HMWJCE

Klimatisierte Kabine

MOTEUR STAGE 5



MOTOR	
Typ	E3CD Diesel Stufe V / 3-Zylinder
Injektion	Indirekte Injektion mit Ventilen oben
Hubraum	1498 cm^3
Nettoleistung (ECE-R120)	18,9 kW
Motordrehmoment	75,2 Nm à 1800 tr/min
Kühlung	Flüssigkeitszwangsumlauf
Tankkapazität	28 liter
CHASSIS	
Lenkung	Servolenkung
Min. Wenderadius	2,20 m
Vorderachse	Gusseisen auf Zapfen
Hinterachse	Festes Gusseisen
GETRIEBE	
Antriebsräder	4
Hauptkupplung	-
Getriebetyp	Hydrostat
Bereiche - Anzahl der Gänge	3/Unendlich
Wendeschalter	-
Steuerungsart	2 Fußpedale
Geschwindigkeitsregler landwirtschaftliche	Ja
Vorwärtsgeschwindigkeit	26,39 km/h
Auf Rasen Vorwärtsgeschwindigkeit	25,16 km/h
Differentialsperre	Ja
HECKZAPFWELLE	
Antrieb	Hebel und Knopf
Kupplung	Untergetauchte Mehrscheibenkupplung
Steuerung der Zapfwellen-Kupplung	Elektro-hydraulisch
Abmessungen	35 mm - 6 Verzahnungen
Geschwindigkeiten	540 und 540 Eco U/min
Zapfwellenbremse	Ja
VENTRALE ZAPFWELLE	
Serienmäßig	Ja
Steuerung der Zapfwellen-Kupplung	Hebel + Switch
Abmessungen	25,4 mm - 15 cannelures
Geschwindigkeiten	2000 tr/min
Bremse	Ja
HYDRAULISCH	
Heckhubwerk	Katégorie 1
Anzahl	2
Max. Förderleistung der Hauptpumpe	20,9 l/min
Max. Förderleistung der	12,3 l/min
Hubkraft	900 kg
Positions - und Kraftregelung	Ja - Nein
AUSSTATUNG	
Hilfsverteiler	2 elemente 4 Ausgänge hinten 2 elemente 4 Ausgänge vorne
Stundenzähler	Ja
Kraftstoffanzeige	Ja
Sitz einstellbar Komfortposition	Ja + Komfort / aufgehängt
Anhängerkupplung	Vorne und hinten
Straßenbeleuchtung CE	Ja
Batterie	12 V, 60 Ah
Gegengewichtshalterung	Option
SICHERHEIT	
Anlasser (Bremse oder Kupplung), Leerlaufpunkt	Ja
Zapfwelle	Ja
SONSTIGES	
L x B Min. - Max x H (RA)	2945 x 1160 x 2050
L x B Min. - Max x H (RG)	2945 x 1355 x 2030
Achsabstand	1560 mm
POM - Gewicht in Betriebsbereitschaft	1135 kg
PTAC - Gesamtgewicht	2000 kg
PTRA - Zulässiges Gesamtgewicht	4500 kg
Max. Anhängelast RFI*	2500 kg
BEREIFUNG	
Landwirtschaftsreifen Vorn / Hinten	6.00-12 / 9.5-18
Rasen-Reifen Vorn / Hinten	24X8,50-12/ 315/75D-15
Industriereifen Vorn / Hinten	240/60R12/280/70R18
Breite Landwirtschaftsreifen Vorn / Hinten	23x10,50-12/280/70R18

** RFI: Anhänger mit Auflaufbremse*